

## Innenjalousie Variante JO2

### Montageanleitung

#### Montage mittels Träger



1. Öffnen Sie die Schwenkhebel der beiliegenden Träger und stecken Sie diese auf die Oberschiene der Jalousie.

2. Der erste Träger sollte direkt neben dem Kettenaustritt in Richtung Schienenmitte positioniert werden. Anschließend wird der zweite Träger in Symmetrie am anderen Ende der Schiene montiert. Der Abstand der Trägern zueinander sollte 80 cm nicht überschreiten.

Bei größeren Jalousien werden entsprechend mehr als zwei Träger mitgeliefert

3. Bringen Sie nun die Jalousie in die gewünschte Montageposition. Zur Ermittlung der richtigen Position sollten Wasserwaage oder Maßstab zur Hilfe genommen werden. Anschließend markieren Sie die Bohrpunkte an welchen die Träger später verschraubt werden.

4. Nehmen Sie nun die Träger wieder von der Oberschiene der Jalousie ab und montieren Sie diese an den zuvor markierten Punkten. Prüfen Sie die Träger auf sicheren Halt.

5. Hängen Sie nun die Jalousie (bei geöffneten Schwenkhebeln) in die Träger ein. Fixieren Sie anschließend die Jalousie, indem Sie die Schwenkhebel zuklappen.

#### Montage der Pendelsicherung (falls vorhanden)



1. Lassen Sie den Behang der zuvor montierten Jalousie herunter und ziehen Sie die Führungsdrähte glatt. Montieren Sie links und rechts die Spannsöckel der Führungsdrähte. Positionieren Sie diese so, dass die Seitenführungsdrähte absolut gerade verlaufen und eine angemessene Spannung haben!

## Montage mittels Klemmträger



1. Passen Sie mit Hilfe eines Imbusschlüssels die Zwingenbreite des Klemmträgers so an, dass sich dieser kraft- und beschädigungsfrei auf den Fensterflügel schieben lässt. Achten Sie dabei darauf die Fensterdichtung nicht zu beschädigen!

2. Positionieren Sie die Klemmträger ca. 10 cm innerhalb des Jalousierands auf dem Fensterflügel.

3. Anschließend mit einem Imbusschlüssel die Zwinge anziehen bis diese einen festen Sitz hat.

4. Hängen Sie nun die Jalousie (bei geöffneten Schwenkhebeln) in die Träger ein. Fixieren Sie anschließend die Jalousie, indem Sie die Schwenkhebel zuklappen.

## Montage der Pendelsicherung mittels Klemmträger

1. Lassen Sie den Behang der zuvor montierten Jalousie herunter und ziehen Sie die Führungsdrähte glatt.

2. Montieren Sie links und rechts die Klemmsockel für die Führungsdrähte. Die montage erfolgt wie bei den oberen Klemmträgern. Positionieren Sie diese so, dass die Seitenführungsdrähte anschließend absolut gerade verlaufen!

3. Schrauben Sie nun die an den Führungsdrähten vormontierten Halter auf die Klemmsockel.

### KUNDENSERVICE

Telefon +49 (0) 931 / 30419438

Fax: +49 (0) 931 / 92845

E-Mail-Adresse: [info@rollinson.de](mailto:info@rollinson.de)

**ROLLINSON - Rollläden,  
Insektenschutz, Sonnenschutz - online**

PROFIROLL Schuricht GmbH

Oberdürrbacher Straße 4

97209 Veitshöchheim